

SATCON FÖRDELNINGSKIOSK TA-F 800KVA 22/11KVA 400V/230V

**Solid, hållbar och beprövade tekniska lösningar
– Upprätthåller driftsäkerheten under tuffa förhållanden**

Fördelningskiosken är byggd i kraftig, saltvattenbeständig aluminium. Kioskhuset är monterat på en solid stålkjälke med fickor för truckgafflar samt lyftöglor för hantering med kran.

Övrigt:

- Alla dörrar och luckor är monterade med rostfria gångjärn och lås.
- Dörrar i transformatorrummet är försedda med dränerade luftgaller och inre filter.
- Taket kan lätt monteras av vid ett ev. trafo byte.
- Kioskens konstruktion gör att man vid reparation lätt kommer åt alla elektriska komponenter.



PRODUKT	SATCON FÖRDELNINGSKIOSK
Typ:	TA-F 22-04
Trafokapacitet max:	800kVA
Primärspänning:	22/11kV
Sekundärspänning:	400/230V
Storlek:	B=1778mm, D=2800mm, H=1970mm
Vikt inklusive trafo:	Ca. 4300kg



SATCON FÖRDELNINGSKIOSK TA-F 800KVA 22/11KVA 400V/230V

Högspänningsbrytare:

Fabrikat: ABB

Typ: SafeRing 3-fälts SF6-brytare

Exempel CCV: 1 Lastbrytare (C) för inkommande kabel

1 Lastbrytare (C) för utgående kabel

1 Vakuum effektbrytare (V) med MPRB-06 överströmsrelä

Transformator:

Fabrikat: Norsk Transformator

Storlek: 800kVA

Oljetyp: Syntetisk ester

Silikonolja eller mineralolja

Reglering: 7 steg på primärsidan

Utgående, exempel:

400V: 1x630A effektbrytare

400V: 1x400A effektbrytare

400V: 2x250A effektbrytare

400V: 2x160A effektbrytare

400V: 1x63A uttag (463-6)

400V: 2x32A uttag (432-6)

230V: 3x16A uttag (2/16+j) Schuko



Möjlighet finns till SF6 fri anläggning med epoxy trafo. Andra lösningar offereras efter önskemål.

